

## Zasady stosowania AlgoTec albo AlgoTec Spezial

w zależności od rodzaju materiałów użytych do budowy tych obiektów

jak też innych elementów które mają kontakt z wodą z dodatkiem

AlgoTec albo AlgoTec Spezial ( np. pompy, filtry itp.)

Jeżeli planowane jest użycie AlgoTec albo AlgoTec Spezial na obiektach przy których

użyto materiałów nie wymienionych na liście, prosimy o kontakt **przed** zastosowaniem tych środków.

W przeciwnym przypadku nie odpowiadamy za powstałe szkody.

**tak - używać    nie - nie używać**

rodzaj materiału	AlgoTec	AlgoTec Spezial
<b>tworzywa wodoodporne</b>		
PTFE	tak	tak
PE-LD, PE-HD	tak	tak
PP	tak	tak
PVC	tak	tak
PA	tak	tak
PS	tak	tak
<b>metale szlachetne</b>	tak	tak
srebro	tak	tak
złoto	tak	tak
miedź	tak	tak
platyna	tak	tak
<b>stopy metali</b>		
mosiądz	tak	nie
brąz	tak	nie
z dodatkiem cynku lub cyny	nie	nie
<b>wyroby ze stali</b>		
V2A	tak	nie
V4A	tak	tak
chromowo-niklowe z dodatkami niobu, tytanu albo molibdenu	tak	tak
corten-stal (stal z ochronną warstwą rdzy)	tak	nie
nierdzewna od nr. 1.44xx	tak	tak
stal budowlana od oznaczenia St... (np. St37)	nie	nie
stal o oznaczeniu C... (np. C45)	nie	nie
<b>metale</b>		
cynk	nie	nie
aluminium	tak	nie
cyna	nie	nie
patynowane metale z nieuszkodzoną powierzchnią	tak	nie
<b>skały</b>		
piaskowiec	tak	tak
wapień	nie	nie
marmur	nie	nie
granit	tak	tak
glina	tak	tak
terakota	tak	tak
łupek- schiefer	tak	tak
<b>pozostałe</b>		
szkło	tak	tak
emalie	tak	tak
farby-lakiery wodoodporne	tak	tak